



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
в соответствии с ГОСТ Р - 51256-99
Восстановление дорожной разметки
Вербная ул. от ул. Репищева до Зенского пер.

№ п/п	№ по ГОСТ Р 51256-99	Обозначение	Объем за сл.	Кол-во (шт.)	Ширина (в), м	Объемы (общие)			Материал
						L, погон. м	L, прикл. м	S м ²	
1	1.1		-	0,15	68	68	10,2	белая термопластик	
2	1.5		-	0,15	40	10	1,5	белая термопластик	
3	1.6		-	0,15	-	-	-	белая термопластик	
4	1.3		-	0,15	-	-	-	белая термопластик	
5	1.7		-	0,15	10	5	0,8	белая термопластик	
6	1.8		-	0,15	-	-	-	белая термопластик	
7	1.4		-	0,1	-	-	-	желтая термопластик	
8	1.11		-	0,15	-	-	-	белая термопластик	
9	1.2.1		-	0,15	-	-	-	белая термопластик	
10	1.10		-	0,1	-	-	-	желтая термопластик	
Итого = 12,5 м²									
11	1.14.1		-	-	-	-	-	белая термопластик	
12	1.14.2		-	-	-	74,4	-	белая термопластик	
13	1.16		-	-	-	-	1,1	белая термопластик	
14	1.19		-	-	-	-	-	белая термопластик	
15	1.18		-	-	-	-	-	белая термопластик	
16	1.17		-	-	-	-	-	желтая термопластик	
17	1.12		-	-	-	-	5,6	белая термопластик	
Итого = 80 м²									

18.01.НС-01-ОДД-35				
Реконструкция магистральной тепловой сети по Вербной ул. от ТК-34К1 и ул. Репищева до ТК-34К2А и Новоколямажского пр. с вводами в кварталы 12А, 11А, Колымаги				
Изм.	Колуч.	Лист	док.	Подпись
Разработал				10.18
Нач. отдела				10.18
Н. контр.				10.18
Схема организации дорожного движения на период производства работ		Стадия	Лист	Листов
		р		
Схема восстановления дорожной разметки				
ГИП				10.18

Составлено	
Проц. и дата	Взам. инв. №
Изм. №	